



微差压计

MODEL GTI 113

GTI 113 是一款测量精度高的便携式微差压计，并可用于非腐蚀性气体的皮托管式风速仪。适用于高效出风口、管道出风口等差压值和风速值，是医院、洁净室、实验室、暖通空调、壁挂式燃气压力测试或标定压力的理想仪器。具有数据存储功能和导出功能，更加方便用户使用。

- ◆ 高精度微差压测量
- ◆ 可接皮托管测量风速
- ◆ 同时显示差压、风速和风量值
- ◆ 多种压力单位可切换：
Pa/inH₂O/mmH₂O/mmHg
- ◆ 可编辑K系数
- ◆ 10000组数据，
可U盘直接导出数据

NEW!
新品上市



应用示例




同时显示


差 压

风 速

风 量



数据直接导出到U盘



应用市场

- 暖通空调调试和故障检修
- 管道内测试和平衡
- 皮托管管道测量
- 静压测量
- 过滤器、线圈、风扇和扩散器压降
- 环境气流测试
- 洁净室压差测量



规格参数

功 能		规 格
差 压	测试范围	-500~500Pa
	精 度	读数的 $\pm 0.5\% \pm 0.5\text{Pa}$
	分 辨 率	0.1Pa
	过 压	$\pm 10\text{kPa}$
风 速	测试范围	0.2~25m/s(<1m/s不能为0)
	精 度	读数的 $\pm 1.5\%$ (在10.0m/s处)
	分 辨 率	0.01m/s
风 量	测试范围	0~999999m ³ /h
	分 辨 率	1m ³ /h
操 作 温 度		0~60℃ (无结露)
存 储 温 度		-20~70℃ (无结露)
电 源		4节 5号电池 (约15小时) 或DC5V适配器
重量(含电池)		约 360g

注：如遇产品设计、规格、参数变更，均以我司提供的最新数据为准，恕不另行通知。

功能特点

- 高精度微差压测量：-500~500Pa
- 准确测量差压和静压
- 可接皮托管测量风速
- 输入风口截面积可直接计算风量
- LCD彩色液晶屏，可同时显示差压、风速和风量值
- 多种压力单位可切换：Pa/inH₂O/mmH₂O/mmHg
- 可编辑K系数
- 可更改测试环境温度和大气压
- 可进入保持模式，方便用户观察和记录
- 可存储10000组数据，可直接浏览、统计、导出和删除
- 无需连接电脑，数据可以直接导出U盘
- 可浏览、删除、和统计（最大值、最小值、平均值）测试数据



吉泰精密仪器（沈阳）有限公司

GTI PRECISION INSTRUMENT (SHENYANG) CO., LTD.

www.gti-test.com

www.gti-instruments.com

地址：辽宁省沈阳市皇姑区黄河北大街56-39号(2212) 电话：024-81231386 E-mail: sales@gti-test.com

